

SKS-HT588 5.1.2-Kanal-Heimkino-Lautsprechersystem



SCHWARZ

Lassen Sie sich vom Kinoklang der nächsten Generation verzaubern

Dieses aus sechs Teilen bestehende Lautsprecherset gibt jede Quelle, von mehrdimensionalem Dolby Atmos®-Filmtone bis zu MP3-Dateien, die über das Smartphone gestreamt werden, mit höchster Originaltreue wieder. Die Zweizeige-Frontlautsprecher sind mit großen Tieftönern und Hochtongkalotten ausgestattet, sodass sie das volle Klangspektrum mit exaktem Timing, Klarheit und dem richtigen Pegel reproduzieren. Sie enthalten einen nach oben gerichteten Treiber, der in einer Kammer auf der Gehäuseoberseite untergebracht ist und die in Dolby Atmos- und DTS:X™-Filmtone enthaltenen „Klangobjekte“ per Reflektion über die Decke so überzeugend wiedergibt, als würden die Klänge von oben kommen. Neben zwei kompakten, zur Wandmontage geeigneten Surround-Lautsprechern und dem Zweizeige-Center-Lautsprecher enthält das System einen leistungsfähigen 10-Zoll-Subwoofer, der mit bis zu 80 W für kraftvolle Bässe sorgt. Mit seiner eleganten, schwarz gebürsteten Oberfläche stellt das Lautsprecherset SKS-HT588 den komfortabelsten Weg dar, um in den Zauber des Filmtone der nächsten Generation einzutauchen.

SKF-2800 Integrierte Front- und Deckenlautsprecher mit Dolby Atmos®-Unterstützung

- 12-cm-Konus-Tieftöner
- 2,5-cm-Hochtongkalotte
- 8-cm-Konus (separat über Höhenkanal angesteuert)
- Max. Eingangsleistung: 130 W
- Wandmontierbar

SKC-594 Zweizeige-Bassreflex-Center-Lautsprecher

- Zwei 8-cm-Konus-Tieftöner
- 2,5-cm-Hochtongkalotte
- Max. Eingangsleistung: 130 W
- Wandmontierbar

SKR-594

Surround-Vollbereichslautsprecher in geschlossener Bauweise

- 8-cm-Konus
- Max. Eingangsleistung: 130 W
- Wandmontierbar

SKW-658 Aktiver Bassreflex-Subwoofer

- 20-cm-Konus
- Nennausgangsleistung: mind. 80 W Dauerausgangsleistung (4 Ω, 100 Hz, 1 %, IEC)
- Energiesparender Hochleistungsverstärker
- Bodenstrahler

TECHNISCHE DATEN

LAUTSPRECHERSYSTEM

Lautsprechertyp	
Front	Zweizeige-Bassreflex
Decke	Vollbereich, geschlossen
Center	Zweizeige-Bassreflex
Surround	Vollbereich, geschlossen
Subwoofer	Bassreflex, aktiv
Treiber	
Front	12-cm-Konus-Tieftöner 2,5-cm-Hochtongkalotte
Decke	8-cm-Konus
Center	zwei 8-cm-Konus-Tieftöner 2,5-cm-Hochtongkalotte
Surround	8-cm-Konus
Subwoofer	20-cm-Konus
Frequenzgang	
Front	55 Hz–50 kHz
Decke	80 Hz–20 kHz
Center	65 Hz–50 kHz
Surround	80 Hz–20 kHz
Subwoofer	27 Hz–150 Hz
Schalldruckpegel	
Front	83 dB/W/m
Decke	81 dB/W/m
Center	86 dB/W/m
Surround	81 dB/W/m
Max. Eingangsleistung	Front/Decke/Center/Surround 130 W

Nennausgangsleistung
Subwoofer 80 W Dauerausgangsleistung (4 Ω, 100 Hz, max. 1 %, IEC)

Nennimpedanz
Front/Decke/Center/Surround 6 Ω

Eingangsempfindlichkeit/Impedanz
Subwoofer 440 mV/20 kΩ

Allgemeine Daten
Abmessungen (B × H × T)
Front/Decke 155 × 467 × 183 mm
Center 409 × 115 × 121 mm
Surround 115 × 230 × 96 mm
Subwoofer 230 × 425 × 410 mm

Gewicht
Front/Decke 3,7 kg
Center 2,2 kg
Surround 1,0 kg
Subwoofer 7,7 kg

VERPACKUNG
Abmessungen (B × H × T) 772 × 584 × 514 mm
Gewicht 24,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör
* farbcodierte Lautsprecherkabel • Subwoofer-Kabel

Im Rahmen der kontinuierlichen Produktverbesserung behält sich Onkyo das Recht vor, technische Daten und Gestaltungsmerkmale ohne Vorankündigung zu ändern. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Atmos und das Doppel-D-Logo sind Marken von Dolby Laboratories. Hergestellt unter Lizenz von DTS Licensing Limited. Informationen zu DTS-Patenten finden Sie unter <http://patents.dts.com>. DTS, DTS-HD, das Symbol sowie DTS und das Symbol zusammen sind eingetragene Marken. DTS:X ist eine Marke von DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.